



Familia De Producto
Uvex Ultra-spec 2000

Diseño de lente único envolvente con protectores laterales sólidos. Longitud de patilla ajustable.

SKUs & información para ordenar



S0250X

Marco transparente

Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme, patillas tipo espátula



S0280X

Marco gris

Lentes grises, recubrimiento antivaho Uvextreme, patillas tipo espátula



S0290X

Marco ámbar

Lente ámbar, recubrimiento antivaho Uvextreme, patillas tipo espátula



S0300

Marco transparente

Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura, patillas tipo espátula



S0330

Marco gris

Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura, patillas tipo espátula



S0340

Marco ámbar

Lente ámbar, recubrimiento antirrayas Ultra-dura, patillas tipo espátula



S0360X

Marco naranja

Lente naranja SCT, recubrimiento antivaho Uvextreme, patillas tipo espátula



S0390

Marco transparente

Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura,



S0391

Marco gris

Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura

información adicional

Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

Vista General

Características Importantes

• Diseño con lente único 100% policarbonato envolvente con revestimiento • Longitud de patilla ajustable • Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y CSA Z94.3 • Fabricado en los EE. UU.

Riesgos

• Abrasión • Partículas del aire • Peligro biológico • Impacto • Baja visibilidad

regulaciones

• - Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y CSA Z94.3, ANSI.Z.87.1/1989, CA 19.074 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18826&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)

marca histórica

Uvex

Información de Garantía

Garantía limitada

especificaciones

Ancho general del lente

• 158 mm (6,2 pulg.) nominal

Material de la lente

• Policarbonato

Recubrimiento de la lente

• Ultra-dura®, Uvextreme® AF

Grosor de la lente

• 2 mm (0,079 pulg.) como mínimo

Tonos de lente disponibles

• Transparente, ámbar, gris, naranja SCT

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

• No

Apto para rayos X

• No

Material de las patillas

• Nailon

Longitud de patilla

• 130-150 mm (5,5-5,9 pulg.) nominal

Retracción de patillas

- 100 mm (4 pulg.) nominal

Estilo de patilla

- Estándar, tipo espátula

Peso de las gafas

- 44 g (1,5 onza) aprox.

Material del marco

- No aplicable

Colores de marco disponibles

- Transparente, ámbar, gris, naranja

Marco dieléctrico (sí/no)

- Sí

País de origen

- Fabricado en los EE. UU.

Capacitación & adecuado uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Soporte Técnico

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente